

防火（飛び火）認定の概要



田島ルーフィング株式会社
〒101-8579
東京都千代田区外神田4-14-1
TEL (03) 6837-8888

認定番号 DR-1955 (4)

認定を取得した構造方法等の名称

FRP 防水材・下張材 [木質系ボード又はセメント系ボード]・ポリスチレンフォーム・野地板 [木質系ボードまたはセメント系ボード] 表張/支持部材 [木製または鋼製] 屋根

認定仕様の構成																											
下地	<p>防水下地材：材料 (1) 又は (2)・厚さ 9mm 以上 野地板：材料 (1) 又は (2)・厚さ 12mm 以上</p> <p>(1) 木質系ボード</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">①普通合板 (JAS)</td> <td style="width: 50%;">②構造用合板 (JAS)</td> </tr> <tr> <td>③素地パーティクルボード (JIS A 5908)</td> <td>④構造用パネル (JAS)</td> </tr> <tr> <td>⑤中密度繊維板 (0.7g/cm³ 以上) (JIS A 5905)</td> <td>⑥集成材</td> </tr> <tr> <td>⑦単層積層材</td> <td>⑧直交集成材</td> </tr> </table> <p>(2) セメント系ボード</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">①木毛セメント板 (JIS A 5404)</td> <td style="width: 50%;">②木片セメント板 (JIS A 5404)</td> </tr> <tr> <td>③スレート板 (JIS A 5430)</td> <td>④けい酸カルシウム板 (JIS A 5430)</td> </tr> <tr> <td>⑤スラグせっこう板 (JIS A 5430)</td> <td></td> </tr> </table> <p>支持部材 (たるき)：仕様 (1) 又は (2)・設置間隔 1820 mm以下</p> <p>(1) 木製:断面寸法①~④30×30mm以上 ⑤53×235mm 以上・実断面積 52cm² 以上</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">①一般製材</td> <td style="width: 50%;">②単層積層材</td> </tr> <tr> <td>③集成材</td> <td>④木質接着成形軸材料 (LSL)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">⑤木質複合軸材料 (I 型)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1) 一般製材 2) 単層積層材 3) 集成材 4) LSL 5) 構造用パネル</td> </tr> </table> <p>(2) 鋼製：断面寸法 30×30×1.6mm以上</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">①一般構造用圧延鋼材 (JIS G 3101)</td> <td style="width: 50%;">②一般構造用軽量形鋼 (JIS G 3350)</td> </tr> <tr> <td>③一般構造用角形鋼管 (JIS G 3466)</td> <td></td> </tr> </table>	①普通合板 (JAS)	②構造用合板 (JAS)	③素地パーティクルボード (JIS A 5908)	④構造用パネル (JAS)	⑤中密度繊維板 (0.7g/cm ³ 以上) (JIS A 5905)	⑥集成材	⑦単層積層材	⑧直交集成材	①木毛セメント板 (JIS A 5404)	②木片セメント板 (JIS A 5404)	③スレート板 (JIS A 5430)	④けい酸カルシウム板 (JIS A 5430)	⑤スラグせっこう板 (JIS A 5430)		①一般製材	②単層積層材	③集成材	④木質接着成形軸材料 (LSL)	⑤木質複合軸材料 (I 型)		1) 一般製材 2) 単層積層材 3) 集成材 4) LSL 5) 構造用パネル		①一般構造用圧延鋼材 (JIS G 3101)	②一般構造用軽量形鋼 (JIS G 3350)	③一般構造用角形鋼管 (JIS G 3466)	
①普通合板 (JAS)	②構造用合板 (JAS)																										
③素地パーティクルボード (JIS A 5908)	④構造用パネル (JAS)																										
⑤中密度繊維板 (0.7g/cm ³ 以上) (JIS A 5905)	⑥集成材																										
⑦単層積層材	⑧直交集成材																										
①木毛セメント板 (JIS A 5404)	②木片セメント板 (JIS A 5404)																										
③スレート板 (JIS A 5430)	④けい酸カルシウム板 (JIS A 5430)																										
⑤スラグせっこう板 (JIS A 5430)																											
①一般製材	②単層積層材																										
③集成材	④木質接着成形軸材料 (LSL)																										
⑤木質複合軸材料 (I 型)																											
1) 一般製材 2) 単層積層材 3) 集成材 4) LSL 5) 構造用パネル																											
①一般構造用圧延鋼材 (JIS G 3101)	②一般構造用軽量形鋼 (JIS G 3350)																										
③一般構造用角形鋼管 (JIS G 3466)																											
勾配	30° 以下																										
断熱材	ポリスチレンフォーム 6~150mm																										
適用仕様	ハウタン防水 HIT-02																										
構造説明図	<p>構造説明図</p> <p>FRP 防水 2 層</p> <p>ポリエステル樹脂系塗料 (上塗) ポリエステル樹脂系塗料 (下塗) FRP層 プライマー (FRP層用) ポリエステル樹脂系塗料 (上塗) ポリエステル樹脂系塗料 (下塗) FRP層 プライマー (有り又は無し) 防水下地材 断熱材 野地板</p> <p>木付材</p> <p>支持部材</p>																										